



IslaUrbana

Filtro STD 20" Y STD 10"

Filtro estándar de 20 pulgadas y 10 pulgadas

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vaso doméstico más común para la filtración de agua de lluvia.
- Se utiliza para la filtración de sólidos en suspensión en el agua.
- Incluye cabezal de filtro estándar de 20" de entrada, 3/4" salida, viene con llave y soporte de pared.
- Incluye llave especial para roscar y atornillar la parte principal de la entrada, para sustituir el cartucho y limpiar el filtro.
- El filtro y cabezal son de polipropileno, el botón de alivio de acero inoxidable, polipropileno.
- Se recomienda cartucho de carbón block para filtrar agua de lluvia del sistema de captación Isla Urbana y sustituirlo al menos una vez al año.

APLICACIONES

- Ósmosis inversa
- Plomería Residencial
- Fotografía
- Pre-filtración Comercial
- Destilerías
- Bebida
- Máquina de hielo
- Sistema de riego
- Procesos analíticos
- Filtración de llovias

ESPECIFICACIONES

Altura: 509 mm
Ancho: 133 mm
Presión máxima: 5 bar a una temperatura de 20 °C (a una presión de 21 bares)
Temperatura máxima de funcionamiento: 5°C a 45°C a una presión bar de 3 bar.
El caudal depende del tipo de cartucho usado

DETALLE

