



IslaUrbana

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PICHANCHA FLOTANTE 1" Y 1.5"



DESCRIPCIÓN

Al igual que una pichancha estándar, su trabajo es evitar que la tubería antes de la bomba se quede sin agua (despurga), pero además permite succionar agua 15 cm por debajo del nivel más alto de agua, evitando los sedimentos y los residuos que flotan, haciendo más eficiente el filtrado posterior.

OPERACIÓN

La pichancha (válvula de la punta) retiene de manera automática el agua dentro de la manguera, evitando que entre aire y la bomba no pueda succionar. Las pichanchas tienen un tiempo de vida variable, en caso que deje de funcionar basta con reemplazar esta válvula la manguera o cualquier elemento de ella que haya sufrido desgaste.

NOTA: ES IMPORTANTE VOLVER A PURGAR LA BOMBA (LLENAR CON AGUA DE NUEVO LA SUCCIÓN) EN CASO DE HABERSE RETIRADO LA PICHANCHA.

MANTENIMIENTO

Una vez al año Cuando se lave la cisterna se debe lavar la pichancha flotante. Usar agua con un poco de cloro y un cepillo exclusivo para esta labor. Se sugiere frotar con algún trapo la pichancha para su limpieza. La pichancha flotante puede desmontarse.

